

Lux-May


EMPOTRABLES • LED



NUEVA GENERACION

Flicker free
Sin parpadeo

EMPOTRABLE LED
BARLIGHT



BARLIGHT





Montaje	Empotrado/Adosado/Suspendido. Techos Armstrong, escayola, pladur.
Fuente de luz	Módulos lineales LED SMD
Sistema óptico	Difusor opal. Temperatura de color 4000K, 6000K.
Distribución luminosa	Directa.
Equipo eléctrico	Equipo de control electrónico (EEI=A+). PF>0,95 Posibilidad de incorporar equipo de control electrónico regulable (1-10V o DALI) y/o Kit de emergencia (1 ó 3 horas). Opcional, sin parpadeo.
Materiales	Cuerpo: Aluminio extruido lacado en blanco de diseño profesional. Difusor: Material termoplástico opalino de fácil limpieza.
Accesorios	Set de suspensión.
Beneficios	Luminaria LED con equipo de control electrónico remoto. Garantía tecnológica. Índice de rendimiento de color Ra>80. Óptima curva de iluminación, iluminación homogénea en todo el área de proyección. Bajo consumo y alta eficiencia. Larga vida de trabajo >50.000 horas. No precisa mantenimiento. Cuidadosa con el medio ambiente, no contiene mercurio.

4500
lm

100
lm/W

>80
Ra



CODIGO	REFERENCIA	Kg.	Flujo Luminoso	Potencia	Eficiencia LED + Driver	Temperatura de color	Sin parpadeo Flicker free	Regulación		Emergencia	
								1-10V	DALI	MC-1	MC-3
BAR223K2B	BARLIGHT-32W. 3200lm/840 TR EU	(0,5)	3200	32	100	4000	SI	✓	✓	✓	✓
BAR223KLB	BARLIGHT-38W. 3800lm/840 LM	(0,5)	3800	38	100	4000	-	✓	✓	✓	✓
BAR223K8B	BARLIGHT-38W. 3800lm/840 PH	(0,5)	3800	38	100	4000	✓	✓	✓	✓	✓
BAR223KEB	BARLIGHT-38W. 3800lm/840 TR EU	(0,5)	3800	38	100	4000	SI	✓	✓	✓	✓
BAR224K5B	BARLIGHT-45W. 4500lm/840 TR EU	(0,5)	4500	45	100	4000	SI	✓	✓	✓	✓
BAR223K2BV	BARLIGHT-32W. 3200lm/860 TR EU	(0,5)	3200	32	100	6000	SI	✓	✓	✓	✓
BAR223KLBV	BARLIGHT-38W. 3800lm/860 LM	(0,5)	3800	38	100	6000	-	✓	✓	✓	✓
BAR223K8BV	BARLIGHT-38W. 3800lm/860 PH	(0,5)	3800	38	100	6000	✓	✓	✓	✓	✓
BAR223KEBV	BARLIGHT-38W. 3800lm/860 TR EU	(0,5)	3800	38	100	6000	SI	✓	✓	✓	✓
BAR224K5BV	BARLIGHT-45W. 4500lm/860 TR EU	(0,5)	4500	45	100	6000	SI	✓	✓	✓	✓
15620001	ACC. SET DE SUSPENSION (4 UNIDADES)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEK10L002	ACC. INCREMENTO SIN PARPADEO-Flicker FREE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-