

NAOS

ES

Montaje: Adosable.
Fuente de luz: Módulos lineales LED SMD.
 Temperatura de color seleccionable, CCT: 3000K, 4000K, 6000K.
Sistema óptico: Difusor opal.
Distribución luminosa: Directa.
Equipo eléctrico: Equipo de control electrónico. PF>0,95.
Materiales: Cuerpo: Aluminio. Difusor: Policarbonato.
 Tapas de los extremos: Policarbonato.
Acabado: Color blanco.




EN

Mounting: Surface.
Light source: LED linear modules SMD.
 Selectable temperature color, CCT: 3000K, 4000K, 6000K.
Optical system: Difusor opal.
Light distribution: Direct.
Electrical equipment: Electronic control gear. PF>0,95.
Materials: Body: Aluminium. Diffuser: Polycarbonate.
 Side covers: Polycarbonate.
Surface finish: White color.




NAOS-1200-48W



MONTAJE/MOUNTING



	S	L
NAOS 600	545 mm	613 mm
NAOS 1200	1145 mm	1213 mm



ESTANDAR/STANDARD

5 AÑOS 5 YEARS	220-240V 50-60Hz	IP 20	IK 02	CLASE I CLASS I	50.000h L80B10	-25° +45°	CRI 80	3000K 4000K 6000K

CONFIGURACION ONLINE ONLINE CONFIGURATION



Código Code	Referencia Reference	Kg Kg	Potencia Power	Lúmenes Lumens	Eficiencia Efficiency	CCT (K) CCT (K)
NAS213K1B	NAOS-600-24W 3120lm/830-840-860	0,9	24W	3120	130 lm/W	3000, 4000, 6000
NAS316K2B	NAOS-1200-48W 6240Lm/830-840-860	0,9	48W	6240	130 lm/W	3000, 4000, 6000